

SOLID STATE RELAY

固态继电器



GEYA

固态继电器

GEYA

DC control AC	GSSR10DA, GSSR25DA, GSSR40DA	
	负载电流	10A, 25A, 40A
	负载电压	24-380V AC
	控制电压	4-32V DC
	控制电流	DC 3-25mA
	通态压降	≤ 1.4V
	漏电流	≤ 10mA
	关断时间	≤ 10ms
	绝缘电压	3000V AC
	绝缘电阻	1000mΩ 500V DC
	工作温度	-35~+85℃
	重量	95g



DC control AC	GSSR60DA, GSSR80DA, GSSR100DA	
	负载电流	60A, 80A, 100A
	负载电压	24-380V AC
	控制电压	4-32V DC
	控制电流	DC 3-25mA
	通态压降	≤ 1.4V
	漏电流	≤ 10mA
	关断时间	≤ 10ms
	绝缘电压	3000V AC
	绝缘电阻	1000mΩ 500V DC
	工作温度	-35~+85℃
	重量	95g



AC control AC	GSSR10AA, GSSR25AA, GSSR40AA	
	负载电流	10A, 25A, 40A
	负载电压	24-380V AC
	控制电压	80-250 AC
	控制电流	AC ≤ 12mA
	通态压降	≤ 1.4V
	漏电流	≤ 10mA
	关断时间	≤ 10ms
	绝缘电压	3000V AC
	绝缘电阻	1000mΩ 500V DC
	工作温度	-35~+85℃
	重量	95g



AC control AC	GSSR60AA, GSSR80AA, GSSR100AA	
	负载电流	60A, 80A, 100A
	负载电压	24-380V AC
	控制电压	80-250 AC
	控制电流	AC ≤ 12mA
	通态压降	≤ 1.4V
	漏电流	≤ 10mA
	关断时间	≤ 10ms
	绝缘电压	3000V AC
	绝缘电阻	1000mΩ 500V DC
	工作温度	-35~+85℃
	重量	95g



DC control DC	GSSR10DD, GSSR25DD, GSSR40DD	
	负载电流	10A, 25A, 40A
	负载电压	12-240V AC
	控制电压	4-32 DC
	控制电流	DC3-25mA
	通态压降	≤ 2.2V
	漏电流	≤ 2mA
	关断时间	≤ 10ms
	绝缘电压	3000V AC
	绝缘电阻	1000mΩ 500V DC
	工作温度	-35~+85℃
	重量	95g



Voltage Regulator	GSSR10VA, GSSR25VA, GSSR40VA	
	负载电流	10A, 25A, 40A
	负载电压	24-380V AC
	控制电压	500KΩ/1/4W
	控制电流	/
	通态压降	≤ 1.4V
	漏电流	≤ 2mA
	关断时间	/
	绝缘电压	3000V AC
	绝缘电阻	1000mΩ 500V DC
	工作温度	-35~+85℃
	重量	95g

